

## Dokumentasjon for Brannklassifisert dør/overlys/sidefelt, EI<sub>2</sub>-30

Denne døren/sidefelt/overlys er CE-merket etter NS-EN 16034:2014 og holder klassifiseringen EI<sub>2</sub>-30. Det henvises forøvrig til Ytelseserklæring «2019-1» og «2019-2».

**Forutsetningen for at denne døren/sidefelt/overlys fungerer som branndør er at monteringsveiledninger følges nøye.**

Følgende monteringsanvisninger er medsendt på dør og sidefelt/overlys.

- «Monteringsveiledning, 17.03.17 V 2.0»
- «Monteringsveiledning for sidefelt/overlys, V3.0, 28.11.2019»
- Dette skjema: «Dokumentasjon for Brannklassifisert dør/overlys/sidefelt, V3.0, 10.12.2019»

### **For montering av branndører:**

Dørkarm skrues fast til vegg med min 70mm skruer med c/c maks 50 cm. Benytt forboret hull i karm hvis dette er klargjort.

Mellom karm og vegg skal det «dyttes» med mineralull/steinull (ikke glassull, eks Glava). Det kan alternativt brukes godkjent brannskum, men da må avstand mellom vegg og karm ikke overstige 21mm.

Det kan fuges med vanlig fugemasse utenpå mineralull/skum hvis ønskelig for å forbedre de lyd dempende egenskapene til døra.

**Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at monteringsveiledninger og dette skjema blir oppbevart som produktdokumentasjon.**

Det må ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding på dørblad og/eller karm av andre enn produsenten.

Ordrenummer	CE-lisens nummer	Dato	Signatur AS Jømna Brug

Underskrift fra montør på byggeplass på at dør/overlys/sidefelt er montert i henhold til monteringsveiledning:

\_\_\_\_\_  
Ansvarlig montør

\_\_\_\_\_  
Dato