

# FDV

## Forvaltning, drift og vedlikehold

**Type: Lakkert sidefelt og overlys**

**Materialer:**

Karm: Eik eller annet treverk som spesifisert på ordre.

Terskel/Under karm: Eik eller Eik/aluminium eller annet, se ordrebekreftelse

Glass: Se ordrebekreftelse

**Overflate behandling:**

Karm: Lakkert med klarlakk som standard eller annet som spesifisert på ordre.

Farge: Se ordrebekreftelse

**Vedlikehold:**

Glass er festet med glasslister i tre eller aluminium. Ved skader/hakk/riper må dette overmales for å hindre vanninntrenging.

**Renhold:**

Når feltet leveres fra fabrikk, er det ny lakkert. Det er sannsynligvis ikke gått mange dagene fra den ble lakkert. Den skal derfor stå 1 til 2 uker før den vaskes første gang. Dette for at lakken skal få tid til å etterherde. Vasker man feltet for tidlig kan det lett bli skjolder.

Det viktigste vedlikeholdsarbeidet man gjør er regelmessig vask.

Til vask benyttes mildt såpevann. Bruk aldri konsentrerte vaskemidler, salmiakk eller andre sterke vaskemidler. Dette vil ødelegge overflaten og feltet må lakkес om.

**Vedlegg som er del av denne FDV:**

- Ordrebekreftelse
- Vedlikeholds veiledning
- Omfatter leveringen branndør/felt skal monteringsanvisningen og medsendt dokumentasjon være en del av FDV.

## Vedlikehold av lakkert felt

Lakkerte felt fra A/S Jømna Brug er behandlet med vanntynnbar klarlakk som standard, hvis ikke annet er beskrevet på ordre.

### **Renhold:**

Når feltet leveres fra fabrikk, er det nylakkert. Det er sannsynligvis ikke gått mange dagene fra den ble lakkert. Den skal derfor stå 1 til 2 uker før den vaskes første gang.

Det viktigste vedlikeholdsarbeidet man gjør på et lakkert felt er regelmessig vask. Benytt mildt såpevann. Bruk begrenset med vann på finerte overflater. Finerte overflater må heller ikke utsettes for skuring eller børstning.

### **Lakk:**

Etter en tid vil alle lakkerte felt få behov for ny lakk. Hvor lang tid det går før døren må lakkas om vil påvirkes av bruk og slitasje. Noen farger slites fortere enn andre.

Hvordan ser vi at døren trenger ny lakk? Det første tegnet er at feltet blir svært matt og til dels skjoldete. Den kan også oppleves som tørr på deler av døren som slites mest.

Når døren skal oljes på ny, husk å lakke alle kantene også. Flatene som skal lakkas må først slipes med fint sandpapir eller vaskes med sterkt salmiakkvann. Kontakt din fargehandler for riktig valg av type lakk. Er døren allerede behandlet med lakk, så anbefales det å etterbehandle med lakk.

Har døren fått sår eller skader som går gjennom lakken må disse utbedres umiddelbart.

**NB! Fest aldri tape direkte på et lakkert felt. Limet på tapen vil kunne ødelegge overflaten. NB!**